

## ***Comune di PERDIFUMO***

***Provincia di SALERNO***


**Oggetto:** *Lavori di realizzazione area parcheggio frazione vatolla - Via Vigna*

**Committente:** *COMUNE DI PERDIFUMO*

PROGETTO ESECUTIVO

## ***Computo Metrico***

PERDIFUMO 25/02/2016



**Computo metrico estimativo**  
Lavori di realizzazione area parcheggio frazione vatolla - Via Vigna

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni			Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Unitario	Totale
1	R.01.30.10. a	<p><b>Computo</b></p> <p>Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata, per trasporti fino a 10 km</p> <p>per fondazione muri</p>	2,000 1,000	22,00 22,00 20,00 22,00 22,00	10,00 1,50 2,50 0,60 10,00 Sommano	1,40 308,000 0,60 39,600 0,60 30,000 1,00 13,200 2,60 572,000 m³ 962,800	€ 6,08	€ 5 853,82
2	E.03.10.10. c	<p>Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 15</p> <p>magrone muri</p>	2,000 1,000	22,00 20,00	1,50 2,50 Sommano	0,10 6,600 0,10 5,000 m³ 11,600	€ 88,72	€ 1 029,15
3	E.03.10.20. a	<p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In fondazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max &lt; 0,6</p> <p>muri in elevazione</p>	2,000 1,000	22,00 20,00	0,30 0,40 Sommano	2,10 27,720 2,50 20,000 m³ 47,720	€ 94,62	€ 4 515,27
4	E.03.40.10. a	<p>Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge/Acciaio in barre per armature</p>	2,000 1,000	22,00 20,00	0,30 0,40 Sommano	2,10 27,720 2,50 20,000 m³ 47,720	€ 94,62	€ 4 515,27
							A riportare	€ 11 398,24

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni			Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.		Alt./Peso	Unitario
Riporto € 11 398,24								
5	E.03.30.10. b	90 kg/mc Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.per opere in elevazione muri	90,000		Sommario	47,72 kg	4294,800 4294,800	€ 1,03 € 4 423,64
6	U.07.10.34 0.a	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo.Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:per alberi di altezza fino a 10 m	4,000 2,000	22,00 20,00	Sommario	2,10 2,50 m²	184,800 100,000 284,800	€ 26,63 € 7 584,22
7	E.07.90.80. b	Vespaio, compreso il magistero per l'ereazione, da realizzarsi mediante una rete di canaletti paralleli con interasse massimo m 2.50 di sezione non inferiore a cm 15 x 20, comunicanti fra loro e con appositi sbocchi all'aperto, la protezione di questi ultimi con doppia rete, nonché i fori di passaggio attraverso le murature perimetrali.Pietrame calcareo	2,000		Sommario	cad	2,000 2,000	€ 97,57 € 195,14
8	U.05.20.10. a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato		20,00	0,60 Sommario	2,50 m³	30,000 30,000	€ 53,69 € 1 610,70
							A riportare	€ 25 211,94

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni			Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.		Alt./Peso	Unitario
Riporto € 25 211,94								
9	U.05.20.15 0.a	compiuto a perfetta regola d'arte:per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3  Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le maodalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamentoStrato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale	22,00	20,00 Sommano	0,15 m³	66,000 66,000	€ 6,13	€ 404,58
10	U.05.20.18 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finitoConglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	22,00	20,00 Sommano	0,20 m³	88,000 88,000	€ 18,00	€ 1 584,00
11	U.05.20.19 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finitoConglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	22,00	20,00 Sommano	5,00 m²/cm	2200,000 2200,000	€ 1,22	€ 2 684,00
12	E.01.10.30. a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:Scavo di sbancamento effettuato con mezzi	22,00	20,00 Sommano	3,00 m²/cm	1320,000 1320,000	€ 1,50	€ 1 980,00
A riportare							€ 31 864,52	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni			Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.		Alt./Peso	Unitario	Totale
Riporto € 31 864,52									
13	E.01.20.10. a	meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)	22,00	10,00	1,40	308,000			
			22,00	10,00	2,60	572,000			
				Sommano	m³	880,000	€ 3,21	€ 2 824,80	
14	R.02.20.50. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) per fondazione muri	2,000	22,00	1,50	0,60			
			1,000	20,00	2,50	0,60	39,600		
					Sommano	m³	69,600	€ 4,12	€ 286,75
15	E.01.20.10. a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico:Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico:non armato di spessore fino a cm 10	22,00	0,60	1,00	13,200			
					Sommano	m³	13,200	€ 92,80	€ 1 224,96
16	E.01.40.10. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) predisposizione per pubblica illuminazione	60,00	0,30	1,20	21,600			
					Sommano	m³	21,600	€ 4,12	€ 88,99
A riportare € 36 290,02									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni			Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.		Alt./Peso	Unitario	Totale
Riporto € 36 290,02									
17	U.02.40.10. h	costipamento prescritto. Compreso ogni onereRinterro con materiale di risulta proveniente da scavo  rinterro delle aree scavate per la predisposizione degli impianti formazione di scarpata  Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per flangiatura, escluso solo la formazione del letto di posa e del rifianco in materiale idoneoD esterno 250 mm - D interno 234,4 mm	30,000	2,00	2,50 Sommano	0,50 m³	30,000  2,500 32,500	  € 2,00	  € 65,00
18	L.02.40.130 .c	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggioDiametro mm 63		40,00	Sommano	m	40,000 40,000	€ 20,90	€ 836,00
19	L.05.10.10. d	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicoloCorda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolosezione nominale 35 mm²		60,00	Sommano	m	60,000 60,000	€ 3,58	€ 214,80
20	U.04.20.20. d	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rifianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavoPozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rifianco e il rinterro con la		60,00	Sommano	m	60,000 60,000	€ 5,67	€ 340,20
A riportare € 37 746,02									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni			Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.		Alt./Peso	Unitario
Riporto € 37 746,02								
21	np.ch	sola esclusione degli oneri per lo scavo50x50x50 cm  Chiusino in ghisa per pozzetto 50x50 classe di carico C250		4,00	Sommano	cad	4,000 4,000	€ 51,63 € 206,52
22	L.04.50.70. a	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 mPalo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 msingolo	4,000	4,00	Sommano	cad	4,000 4,000	€ 98,00 € 392,00
23	L.04.50.10. b	Lanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a incandescenzaLanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a incandescenzainstallato a palo		4,00	Sommano	cad	4,000 4,000	€ 2 021,95 € 8 087,80
24	S.01.10.30. a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00  recinzione area di cantiere	2,000 2,000	22,00 20,00	Sommano	2,00 2,00 m²	88,000 80,000 168,000	€ 3,11 € 522,48
25	S.01.10.30. b	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00  recinzione area di cantiere per astri due mesi	3,000 3,000	22,00 20,00	Sommano	2,00 2,00 m²/30gg	132,000 120,000 252,000	€ 0,26 € 65,52
26	S.02.20.10. a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm						
A riportare							€ 47 924,42	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni			Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.		Alt./Peso	Unitario	Totale
		40, con due lamiere d'acciaio zincate e preveni- citate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofu- givo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L. 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° meseMonoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preveni- citate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofu- givo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L. 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° meseda cm 120 x 120  bagno per tre mesi							
27	S.02.20.90. a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preveni- citate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofu- givo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L. 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° meseMonoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preveni- citate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofu- givo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L. 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente.	3,00	Sommano	cad	3,000 3,000	€ 63,35	€ 190,05	
Riporto							€ 47 924,42		
A riportare							€ 48 114,47		



N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni			Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.		Alt./Peso	Unitario
Riporto € 48 114,47								
28	S.03.10.10. b	Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm  baracca  Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997/Imbracatura con attacco dorsale e sternale  imbracatura per un mese	1,000	1,00	Sommano	cad	1.000	
							1.000	€ 405,88
29	S.03.10.10. c	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997/Imbracatura con cintura di posizionamento e attacco dorsale e sternale  n. 3 per tre mesi	1,000		Sommano	cad/30g	1.000	€ 4,44
							1.000	€ 4,44
30	S.03.10.13 0.f	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997/Giubetto in cotone-poliestere EN 340-471 3 2  n. 2 per tre mesi	9,000		Sommano	cad/30g	9.000	€ 8,62
							9.000	€ 77,58
31	S.03.10.20. a	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere in PEHD peso circa 330 g e barbatura in pvc  n. 3 per tre mesi	6,000		Sommano	cad/30g	6.000	€ 6,22
							6.000	€ 37,32
32	S.03.10.40. a	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraccigliari Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1  n.2 per tre mesi	9,000		Sommano	cad/30g	9.000	€ 0,29
							9.000	€ 2,61
33	S.03.10.60. a	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucleale Facciale filtrante per polveri o particelle non nocive  n. 3 per tre mesi	6,000		Sommano	cad/30g	6.000	€ 0,69
							6.000	€ 4,14
34	S.03.20.10. a	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti	9,000		Sommano	cad/30g	9.000	€ 0,22
							9.000	€ 1,98
A riportare							€ 48 648,42	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni			Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.		Alt./Peso	Unitario	Totale
Riporto € 48 648,42									
35	S.04.20.10. a	n.1 per tre mesi	3,000		Sommano	cad/30g	3,000		
		Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese;Di lato 60 cm, rifrangenza classe I				3,000	€ 3,15	€ 9,45	
36	S.04.20.10 0.a	n. 2 per tre mesi	6,000		Sommano	cad	6,000		
		Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile;Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese				6,000	€ 2,89	€ 17,34	
37	S.04.20.20. a	n. 3 per tre mesi	9,000		Sommano	cad	9,000		
		Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese;Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I				9,000	€ 14,99	€ 134,91	
38	S.04.20.70. a	n. 3 per tre mesi	9,000		Sommano	cad	9,000		
		Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm;Riempito con graniglia peso 13 kg				9,000	€ 3,99	€ 35,91	
39	S.03.10.11 0.d	n. 6 per tre mesi	18,000		Sommano	cad	18,000		
		Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997;Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P				18,000	€ 1,46	€ 26,28	
40	E.15.50.20. a	n. 4 per tre mesi	12,000		Sommano	cad/30g	12,000		
		Rivestimento formato da pietra massello poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, a corsi orizzontali con giunti incassati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.Con pietre di massello				12,000	€ 7,62	€ 91,44	
41	n.p. 01		2,000	20,00	Sommano	2,50	50,000		
				22,00		2,10	92,400		
					m²	142,400	€ 30,71	€ 4 373,10	
				20,00		2,50	50,000		
				22,00	Sommano	2,10	92,400		
		2,000		Sommano	m²	142,400	€ 10,00	€ 1 424,00	
Computo									
		Totale € 54 760,85						Totale	€ 54 760,85
							A riportare € 54 760,85		

[illegible]